



Guías Generales de Accesibilidad para Detallistas De La Lotería de Washington

Estas normas/guías existentes han sido desarrolladas para asistir a detallistas prospectivos de Lotería en la evaluación de sus instalaciones para el cumplimiento con exigencias de accesibilidad estatales y federales para aquellas partes de sus instalaciones necesarias para la venta de productos de Lotería. Un detallista no debería asumir/suponer que ni el cumplimiento con las provisiones siguientes, la aceptación de los formularios completados por la Lotería, o la aprobación de una instalación como un detallista asegura que una instalación cumple con las exigencias estatales y/o federales.

Estacionamiento

- Los estacionamientos Accesibles - Si el estacionamiento es proporcionado, deben haber al menos un espacio accesible por cada 25 aparcamientos regulares.
 - Al menos uno debe ser de espacio accesible para Van/ furgoneta (8 pies de ancho, 8 pies de pasillo de acceso, y 98 pulgada vertical); si hay más de 8 espacios accesibles, al menos uno de cada 8 espacios debe ser de furgoneta/Van accesible.
 - Todos otros espacios accesibles deben ser 8 pies de ancho con pasillo de acceso de 5 pies.
 - El pasillo de acceso debe ser parte de la ruta accesible al edificio.
- Los letreros de Estacionamiento Accesibles deben ser puestos/fijados.
 - Los letreros deben incluir el símbolo internacional en fondo azul, y
 - Ser fijado/puesto entre 48 y 80 pulgadas de alto.

Ruta de Acceso Exterior

- La vía/camino de estacionamiento hacia la entrada debe ser firme, resistente de resbalón y superficie sin cuevas.
- La vía/camino debe ser al menos 44 pulgadas de ancho.
- La vía/camino no debe requerir el uso de escaleras.
- La cuesta de rampas o cortes del borde no deben ser mayor de 1:12.
 - Las rampas deben tener una superficie anti-deslizante (que no resvale).
 - Las rampas deben proporcionar un nivel de 5 pies de largo que aterrice en cada longitud horizontal de 30 pies de rampa, encima y fondo de la rampa, y con cambios de rasante (switchbacks).
 - Las rampas no deben elevarse más de 30 pulgadas entre desembarcos.
 - Las barandillas son carreras de rampa de acceso requeridas con una subida *mayor de* 6 pulgadas. Cuando es requerido, las barandillas deben ser proporcionadas en ambos lados de la rampa y deben ser continuas. La distancia entre las barandillas debe ser al menos 36 pulgadas, y la cumbre de agarrar las superficies de las barandillas debe estar en una altura consecuente entre 34 y 38 pulgadas. Las barandillas no deben girar dentro de su encajes.

Entrada

- La puerta debe permitir al menos un camino de 32 pulgadas de ancho para la entrada. En el lado de tirón/halar de la puerta, debe haber al menos 18 pulgadas de espacio de la pared claro al lado del mango.
- Las manijas no deben ser más alto que 48 pulgadas y no deben requerir el agarro o giro.
- El borde de umbral debe ser de 1/4 pulgada alto o menos, ó 1/2 pulgada menos si es biselado.
- La puerta debe ser capaz de ser abierta sin demasiada fuerza (8.5 libras). Si la puerta tiene un cerrador, éste debe tomar al menos 3 segundos para cerrarse.

Ruta/Vía de Acceso Interior y Área de Servicio de Lotería Accesible

- La vía de acceso interior debe ser al menos 36 pulgadas de ancho.
- Debe haber espacio de maniobra adecuado para pasar y/o girar (por ejemplo, un círculo de 5 pies o espacio T-shaped).

- La altura del counter(mostrador)no debe ser más alto de 36 pulgadas, o debe haber un método alternativo de proporcionar una superficie de escritura (como una tablilla con sujetapapeles).

En general

- Las entradas sin acceso deben tener letreros indicando la posición de la entrada accesible más cercana.
- Todos los objetos que sobresalen ocupando espacio en las vías de acceso deben ser detectables por una persona que usa un bastón. A fin de ser detectable por una persona que usa un bastón, el objeto debe ser dentro del límite de 27 pulgadas del suelo, o estar más alto de 80 pulgadas para proporcionar el espacio libre claro. Los objetos montados en la pared deberían sobresalir menos de 4 pulgadas de la pared.
- Felpudos o carpetas debe ser 1/2 pulgada o menos y seguramente instalada para prevenir pelillogrosos tropiesos